



## GUÍA DE MANTENIMIENTO

### Preparación inicial del piso (posterior a la instalación)

1. Al cabo de 72 horas, elimine toda la tierra y/o restos de suciedad barriendo o quitando el polvo.
2. Friegue el piso con TASKI Profi (4 a 6 onzas por galón de agua caliente). Aplique la solución con una fregona y balde/rodillo y deje que se asiente por cinco minutos. Utilice un fregador automático para las áreas grandes o una máquina pulidora de baja velocidad de un solo disco para las áreas pequeñas. Utilice los discos rojos de 3M o un cepillo de nylon suave.
3. Recoja la solución sucia con una aspiradora de líquidos o un fregador automático.
4. Enjuague el piso con agua limpia. Recoja la solución con una aspiradora de líquidos o un fregador automático.
5. Deje secar el piso por completo antes de permitir el tráfico a pie.

### Mantenimiento periódico: Fregona y balde

1. Pase un trapo o barra el piso.
2. Limpie los tapetes interiores y exteriores.
3. Cierre el paso de las áreas que va a limpiar. Los pisos van a estar resbaladizos hasta que se sequen.
4. Agregue 4 onzas por galón (30 ml por litro) de WIWAX al agua tibia. Limpie el piso con WIWAX con una fregona de rayón limpia. Quite la tierra y el exceso de solución con un trapo bien escurrido. No enjuague el piso después de limpiarlo.
5. Deje secar el piso por completo antes de permitir el tráfico a pie.

### Mantenimiento periódico: Máquinas de fregado automáticas

1. Pase un trapo o barra el piso.
2. Limpie los tapetes interiores y exteriores.
3. Cierre el paso de las áreas que va a limpiar. Los pisos van a estar resbaladizos hasta que se sequen.
4. Agregue 2 onzas por galón (15 ml por litro) de WIWAX al agua tibia. Friegue el piso usando los discos rojos de 3M o un cepillo de nylon suave. Elimine el agua estancada que haya quedado en el proceso de fregado.

### Mantenimiento intermedio

Después de un período de varios meses, de condiciones climáticas inclementes o circunstancias especiales (por ejemplo, construcción, la repavimentación del estacionamiento, etc.), podría ser necesario repetir el proceso de limpieza inicial utilizando la siguiente dilución PROFI.

1. Pase un trapo o barra el piso.
2. Limpie los tapetes interiores y exteriores.
3. Cierre el paso de las áreas que va a limpiar. Los pisos van a estar resbaladizos hasta que se sequen.
4. Agregue 5 onzas por galón de PROFI al agua tibia. Aplique en el piso con una fregona y balde/rodillo y pase la máquina fregadora utilizando los discos rojos.
5. Enjuague dos veces el piso con agua limpia.
6. Deje secar el piso.

### Mantenimiento regenerador

1. Para solicitar soporte técnico de LSI Floors, llame al 1.800.449.3916 entre las 8:00 am y 5:00 pm, hora del Este.
2. Para solicitar soporte técnico de Wood Wyant, llame al 1.800.361.7691 entre las 8:00 am y 5:00 pm, hora del Este.

### Consejos y sugerencias

1. No utilice discos para remoción o cepillos abrasivos.
2. Utilice fregonas de rayón limpias para WIWAX.
3. Limpie las fregonas, máquinas y baldes después de cada uso.
4. Mantenga aspirados o limpios todos los tapetes.
5. No pula el piso.
6. Para los rasguños o marcas de aceite, mezcle una pequeña cantidad de PROFI 1:1 y use un disco blanco o cepillo suave para sacar la mancha del piso.
7. No use sellador para pisos en el piso.
8. No utilice removedores o desengrasantes para piso con alto contenido de pH.

Llame a LSI Floors para pedir más suministros de limpieza: **1.800.449.3916**