



TASKI Profi

Limpiador de pasos / Eliminador de aceite y grasa

TASKI Profi remueve en forma muy eficaz la grasa y el aceite para limpiar los pisos de plantas industriales, garajes, talleres mecánicos, servicentros y bodegas. No contiene disolvente, es suave pero poderoso. Es excelente para limpiar las cubiertas de lona de los camiones. Con su pH neutro (8.8) su flexibilidad-se puede usar con la restregadora automática o con un balde y trapeador-, TASKI Profi es el producto ideal para las condiciones de suciedad más pesadas. Su uso está autorizado por la USDA en las plantas carniceras inspeccionadas por el gobierno federal.

Instrucciones



Coloque letreros 'Piso húmedo' alrededor del area a limpiar.

Según el grado de suiedad, diluir TASKI Profi en agua caliente como indicado abajo.

Aaaaaarepartir la solución con un trapeador húmedo o la máquina de disco único. Dejar penetrar unos 5 - 10 minutos (según el grado de suiedad) antes de restergar. Remover la solución sucia con un trapeador o una aspiradora de líquidos.



Dilución: Concreto, pisos con tachones de goma y pisos resistentes

Suciedad liviana:

1 - 1.5 onza / galón (8 - 12mL/L)

Suciedad pesada:

2.5 - 50 onza / galón (20 - 40mL/L)

Pisos con tachones de goma:

Solución: Para sacar capas de parafina o silicona:

2 - 5 onza / galón (15 - 40mL/L)

Para limpieza :

1 - 2 onza / galón (8 - 15mL/L)

NOTA: Al limpiar pisos frios, usar agua caliente, hasta 140°F (60°C)