


## TASKI Wiwax

### Émulsion de nettoyage et d'entretien


TASKI Wiwax Emulsion contient des détergents, des cires et des polymères pour nettoyer et maintenir efficacement les revêtements pour planchers de CVP, de caoutchouc, de linoléum, d'asphalte, de marbre ou d'ardoise. Ce mélange exclusif d'ingrédients nettoie la saleté tout en laissant une pellicule protectrice imperméable et non polissable.

#### MODE D'EMPLOI avec autoréceuses

	Eau	No de parties	mL/L	Oz par gallon
	Tiède	1:128	7.5mL	1 oz

- 1 Enlever la poussière à l'aide d'une vadrouille ou d'un balai.
- 2 Mettre des écriteaux de sécurité et barricades autour de la zone à nettoyer étant donné qu'un plancher mouillé peut être glissant.
- 3 Ajouter 7.5 mL de TASKI Wiwax pour chaque litre d'eau tiède dans la cuve de solution propre (2oz/gal).
- 4 Récurer la surface à l'aide d'un tampon d'entretien bleu ou une brosse à recurer appropriée.
- 5 NE PAS RINCER le plancher fraîchement nettoyé.
- 6 Laisser sécher complètement le plancher.
- 7 Enlever et ranger les écriteaux de sécurité et les barricades.

#### MODE D'EMPLOI nettoyage avec seau et vadrouille

	Eau	No de parties	mL/L	Oz par gallon
	Tiède	1:64	15mL	2 oz

- 1 Enlever la poussière à l'aide d'une vadrouille ou d'un balai.
- 2 Mettre des écriteaux de sécurité et barricades autour de la zone à nettoyer étant donné qu'un plancher mouillé peut être glissant.
- 3 Ajouter 15 mL de TASKI Wiwax pour chaque litre d'eau tiède dans le seau propre (2oz/gallon).
- 4 Laver le plancher avec la solution Wiwax. Essuyer la solution sale avec une vadrouille bien essorée.
- 5 NE PAS RINCER le plancher fraîchement nettoyé.
- 6 Laisser sécher complètement le plancher.
- 7 Enlever et ranger les écriteaux de sécurité et les barricades.