

TASKI Wiwax

Emulsión para Limpieza y eel Mantenimiento

MODO DE EMPLEO máquinas talladoras



Agua	Número de Agua	mL/L	Onza por Gal.
Luke caliente	1:128	7.5mL	1 on

- 1 Fregona de polvo o barre área para ser limpiada.
- 2 Cuidado del lugar firma y levanta barricadas alrededor de área para ser limpiado como un piso mojado será muy resbaladizo.
- 3 Agregan 7.5mL de TASKI Wiwax para cada L de agua tibia en un cubo limpio de fregona. (1 on/gal)
- 4 Restriegue piso que utiliza almohadillas Azules de mantenimiento de piso o un apropiado restriega cepillo.
- 5 NO ACLARAN piso después de limpiar.
- 6 Permiten piso para secar completamente.
- 7 Ponen cuidado signos y barricadas leios.

MODO DE EMPLEO limpieza con trapeador y cubeta



Agua	Número de Agua	mL/L	Onza por Gal.
Luke caliente	1:64	15mL	2 on

- 1 Fregona de polvo o barre área para ser limpiada.
- 2 Cuidado del lugar firma y levanta barricadas alrededor de área para ser limpiado como un piso mojado será muy resbaladizo.
- 3 Agregan 15mL de TASKI Wiwax para cada L de agua tibia en un cubo limpio de fregona. (2 on/gal)
- 4 Piso de fregona con solución de Wiwax hasta que limpie. Recoja solución sucia con un apretadamente reticido fuera fregona.
- 5 NO ACLARAN piso después de limpiar.
- 6 Permiten piso para secar completamente.
- 7 Ponen cuidado signos y barricadas leios.